

Genel Özellikler

Standart	DIN 472
Ürün Adı	Delik Segmanı (İç Segman / İç Tespit Segmanı)
Kullanım	Delik (yuva) içindeki kanala takılarak rulman, burç vb. parçaların aksenal sabitlenmesi
Delik Çapı Aralığı	8 mm - 1000 mm
Malzeme	Yay Çeliği (C60 / C75 / 51CrV4)
Sertlik	47 - 54 HRC (48 mm'ye kadar) - 44 - 51 HRC (50 mm ve üzeri)
Paslanmaz	1.4122 - 1.4310 (AISI 301)
Yüzey Kaplama	Fosfatlı ve Yağlı (standart) - Siyah Oksit - Çinko Lamel
Takma / Sökme	İç segman pensesi ile
İlgili Standartlar	DIN 471 (Mil Segmanı)

Ölçü Tablosu

Delik Çapı (d1) mm	Segman Kalınlığı (s) mm	Segman Dış Çapı (d3) mm	Kanal Çapı (d2) mm	Kanal Geniřlięi (m) mm
8	0,80	8,7	8,4	0,90
9	0,80	9,8	9,4	0,90
10	1,00	10,8	10,4	1,10
11	1,00	11,8	11,4	1,10
12	1,00	13,0	12,5	1,10
13	1,00	14,1	13,6	1,10
14	1,00	15,1	14,6	1,10
15	1,00	16,2	15,7	1,10
16	1,00	17,3	16,8	1,10
17	1,00	18,3	17,8	1,10
18	1,00	19,5	19,0	1,10
19	1,00	20,5	20,0	1,10
20	1,00	21,5	21,0	1,10
21	1,00	22,5	22,0	1,10
22	1,00	23,5	23,0	1,10
24	1,20	25,9	25,2	1,30
25	1,20	26,9	26,2	1,30
26	1,20	27,9	27,2	1,30
28	1,20	30,1	29,4	1,30
30	1,20	32,1	31,4	1,30
32	1,20	34,4	33,7	1,30
35	1,50	37,8	37,0	1,60
37	1,50	39,8	39,0	1,60
40	1,75	43,5	42,5	1,85
42	1,75	45,5	44,5	1,85
45	1,75	48,5	47,5	1,85
47	1,75	50,5	49,5	1,85
50	2,00	54,2	53,0	2,15
52	2,00	56,2	55,0	2,15

Delik Çapı (d1) mm	Segman Kalınlığı (s) mm	Segman Dış Çapı (d3) mm	Kanal Çapı (d2) mm	Kanal Geniřlięi (m) mm
55	2,00	59,2	58,0	2,15
60	2,00	64,2	63,0	2,15
62	2,00	66,2	65,0	2,15
65	2,50	69,2	68,0	2,65
68	2,50	72,5	71,0	2,65
70	2,50	74,5	73,0	2,65
72	2,50	76,5	75,0	2,65
75	2,50	79,5	78,0	2,65
80	2,50	85,5	83,5	2,65
85	3,00	90,5	88,5	3,15
90	3,00	95,5	93,5	3,15
95	3,00	100,5	98,5	3,15
100	3,00	105,5	103,5	3,15

* Deęerler nominal ölçülerdir. Segman dış çapı (d3) takılmamış (serbest) durumdaki ölçüdür. 100 mm üzeri ölçüler için lütfen iletişime geçiniz.